



A Sbafo! Tutto per il web gratis e in italiano...
<http://www.asbafo.net>

PULSATING TEXT SCRIPT

Autore: Chris A - KilerCris@Mail.com

Un titolo al neon. Questo JavaScript™ ti consente di applicare a delle stringhe di testo degli effetti lampeggianti. Il titolo può anche essere dotato di link con frame di destinazione del collegamento. Liberamente utilizzabile in ogni genere di sito.

File necessari: nessuno

Suoni: nessuno

Immagini: nessuna

Vediamo ora come personalizzare il JavaScript™.

Le scritte precedute dal simbolo // sono solo dei commenti e si possono eliminare

Nell'intestazione del documento

```
<script>
```

```
<!--
```

```
// Pulsating Text (Chris A e-mail: KilerCris@Mail.com)
```

```
// Tradotto e adattato in italiano da SeatigerTeam™
```

```
// A Sbafo! Tutto per il web gratis e in italiano...
```

```
// http://www.asbafo.net
```

```
var divs = new Array();
```

```
var da = document.all;
```

```
var start;
```

```
// Qui puoi impostare la velocità di pulsazione
```

```
var speed = 50;
```

```
function initVars(){
```

```
if (!document.all)
```

```
return
```

```
// Qui puoi personalizzare ciascun messaggio togliendo o aggiungendo nuovi elementi.
```

```
// Basta inserire una stringa per ciascun messaggio in questa forma addDiv(1,"2",3,4); sapendo che:
```

```
// 1)'identificativo' del dividi
```

```
// 2)colore dell'alone(nome in inglese o in formato esadecimale racchiuso tra virgolette)
```

```
// 3)valore minimo della pulsazione
```

```
// 4)valore massimo della pulsazione
```

A Sbafo! Tutto per il web gratis e in italiano...
<http://www.asbafo.net>

```
addDiv(msg1,"lime",2,9);
addDiv(msg2,"FF0000",6,9);
```

```
// DA QUI IN AVANTI NON TOCCARE NULLA!!!!!!
```

Nel corpo della pagina

I messaggi che sono stati definiti nella stringa precedente vengono adesso personalizzati. Nell'apertura del tag <div> vengono, per ciascun messaggio identificato dal codice id, definiti il colore di base applicando uno stile, la posizione e volendo anche un carattere ed una dimensione dello stesso. Viene quindi inserita in un paragrafo tra i tag <p> e </p> la frase che si vuole fare apparire e si chiude il blocco con il tag </div>. Per dare uno spazio alla frase successiva si usa il tag
 che non possiede tag di chiusura.

```
<div id="msg1" style="color: lime" align="center"><p><big>Nome del sito</big></p></div>
<br>
```

```
// La struttura del secondo messaggio è pressoché identica con in più il link ed il frame di destinazione.
// Si noti come cambia l'id di riferimento da "msg1" a "msg2"
```

```
<div id="msg2" style="color: lime" align="center">
<a href="http://www.asbafo.net/test_back.html" target="_self">Il nome del tuo sito con link!</div><br>
```

```
// e così via.....
```

Nell'apertura del tag <body>

Il comando per avviare la funzione viene inserito direttamente all'interno del tag <body> con la seguente sintassi:

```
<body onLoad="initVars()">
```

Ovviamente all'interno dello stesso tag possono essere inseriti altri elementi come il colore o l'immagine di sfondo, i colori del testo, dei links, ecc

SeatigerTeam

Il linguaggio JavaScript™ è marchio registrato della Netscape Communications™